



Nome do webservice: **ObterPauta**

1. Descrição do webservice

Dados o ID, número identificador do órgão, e as datas inicial e final, retorna a pauta do período especificado.

2. Parâmetros de entrada

Orgao (ID do órgão), Integer - Ex.: 4005;

DataInicial ("dd/mm/aaaa"), String - Ex.: "10/12/1997";

DataFinal ("dd/mm/aaaa"), String - Ex.: "20/12/1997".

3. XML de Saída

```
<pauta orgao="xxxxxx (Comissão ou Plenário ou Mesa ou...)"
dataInicial="dd/mm/aaaa" dataFinal="dd/mm/aaaa">
  <reuniao>
    <data>dd/mm/aaaa</data>
    <horario>hh:min</horario>
    <local>Plenário 06 do Anexo II/...</local>
    <tipo>deliberativa ou ...</tipo>
    <objeto>finalidade da reunião</objeto>
    <proposicoes> -> opcional, só aparece se reunião for deliberativa.
      <proposicao>
        <tipo>XX (PL ou PEC ou ...)</tipo>
        <numero>YY</numero>
        <ano>AAAA</ano>
        <ementa>nonononoononononononon</ementa>
      </proposicao>
      ...
    </proposicoes>
  </reuniao>
  ...
</pauta>
```



Nome do webservice: **ObterOrgaos**

1. Descrição do webservice

Retorna todos os orgão com respectivos IDs e descrições.

2. Parâmetros de entrada

Nenhum.

3. XML de Saída

```
<orgaos>  
  <orgao id="xx" sigla="yyyy" descricao="nonononnonononononon" />  
  ...  
</orgaos>
```



Nome do webservice: **ObterDeputados**

1. Descrição do webservice

Retorna todos os deputados atualmente em exercício.

2. Parâmetros de entrada

Nenhum.

3. XML de Saída

```
<deputados>
  <deputado>
    <nome>noononononono</nome>
    <nomeParlamentar>noononononono</nomeParlamentar>
    <sexo>nonono</sexo>
    <uf>nono</uf>
    <partido>nononon</partido>
    <situacao>nononon</situacao>
    <gabinete>nononon</gabinete>
    <anexo>nononon</anexo>
    <fone>12345678</fone>
    <email>nonononoo</email>
    <comissoes>
      <titular>
        <comissao nome="nonononono" sigla="nono">
          ...
        </comissao>
      </titular>
      <suplente>
        <comissao nome="nonononono" sigla="nono">
          ...
        </comissao>
      </suplente>
    </comissoes>
  </deputado>
  ...
</deputados>
```



Nome do webservice: **ObterMembrosComissao**

1. Descrição do webservice

Retorna os membros de determinada comissão.

2. Parâmetro de entrada

ID, número identificador do órgão (comissão neste caso).

3. XML de Saída

```
<comissao nome="nonononono">
  <presidente>
    <nome>nononono</nome>
    <partido>nono</partido>
    <uf>nono</uf>
  </presidente>
  <primeiro_vice>
    <nome>nononono</nome>
    <partido>nono</partido>
    <uf>nono</uf>
  </primeiro_vice>
  <segundo_vice>
    <nome>nononono</nome>
    <partido>nono</partido>
    <uf>nono</uf>
  </segundo_vice>
  <terceiro_vice>
    <nome>nononono</nome>
    <partido>nono</partido>
    <uf>nono</uf>
  </terceiro_vice>
  <membros>
    <membro>
      <nome>nononono</nome>
      <partido>nono</partido>
      <uf>nono</uf>
    </membro>
    ...
  </membros>
</comissao>
```



Nome do webservice: **ObterLideresBancadas**

1. Descrição do webservice

Retorna os líderes e vice-líderes das bancadas dos partidos.

2. Parâmetros de entrada

Nenhum.

3. XML de Saída

```
<bancadas>
  <bancada sigla="nono" nome="nonononon">
    <lider>
      <nome>nononono</nome>
      <partido>nono</partido>
      <uf>nono</uf>
    </lider>
    <vice_lider>
      <nome>nononono</nome>
      <partido>nono</partido>
      <uf>nono</uf>
    </vice_lider>
    ...
  </bancada>
  ...
</bancadas>
```